

Link do produktu: <https://tacho-parts.com/tacho-motion-kit-7800225-p-1050.html>

Tacho motion kit 7800225

Cena brutto	1 217,70 zł
Cena netto	990,00 zł
Dostępność	Produkt NIEDOSTĘPNY
Numer katalogowy	7800-225

Opis produktu

Urządzenie ma wtyczki czerwoną i białą będące przedłużeniem instalacji tych kostek w samochodzie. Programując tachograf należy zapewnić możliwość ustawienia współczynnika C3 w relacji do wymiaru L w tachografie Se5000 w wersji od 7.4 oraz funkcji "pojazd lekki".

Tacho Motion nie nadaje się do tachografów Siemens.

Tacho Motion jest idealny dla pojazdów wymagających drugiego źródła ruchu, aby zachować zgodność z nowym ustawodawstwem wprowadzonym 1 października 2012 r., Nr. 1266/2009. Tacho Motion wykorzystuje sygnał GPS do określenia prędkości pojazdu i łatwo mieści się w dowolnym pojeździe, łącząc się kablem z tyłem tachografu.

- Zachowuje zgodność z prawem, spełniając wymagania dla drugiego źródła ruchu w nowych pojazdach zgodnie z rozporządzeniem UE 1266/2009
- Idealny do montażu z tachografami Stoneridge
- Niezależny sygnał prędkości
- Łatwo instalowany za pomocą kabla z tyłu tachografu

Specyfikacja techniczna

- Temperatura pracy: 0 ° C - 50 ° C
- Temperatura przechowywania: -20 ° C - + 80 ° C
- **Napięcie pracy: 12V 24V dc**
- Wymiary: 77 mm x 55 mm x 20 mm
- Częstotliwość wyjściowa: Naprawiono współczynnik k równy 8000 impulsów na km
- Pobór prądu: 90mA
-

1. **Uwaga: tylko +12**
2. **Podłącz biały przewód do C3 na tachografie.**
3. **Podłącz czerwony przewód do A3 na tachografie.**
4. **Podłącz czarny przewód do A5 na tachografie.**
5. **Alternatywnie można użyć szelek, które mogą znajdować się w zestawie.**
6. **Tacho Motion powinien być tak umiejscowiony, aby miał wyraźny widok nieba przez szkło lub plastik. Widok jednostki na niebie nie powinien być zatkany metalem.**
7. **Po włączeniu zasilania tachometru sprawdź, czy czerwona dioda LED jest zapalona, a dioda LED zmieni się na zieloną na stałe na 5 minut przed naprawą pojazdu.**
8. **Tachograf musi zostać skalibrowany do następnej operacji.**
9. **Skalibruj ruch tachograficzny za pomocą Optimodrive pojazdu i dostosuj współczynnik prędkości C3, tak aby prędkość 1 i 2 na tachografie były równe 10 km / h siebie, gdy pojazd porusza się z prędkością 50 km / h.**
10. **Z reguły współczynnik prędkości C3 = współczynnik 8 x l w metrach.**