

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 19:25

Link do produktu: <https://tacho-parts.com/tachograf-cyfrowy-30-13817550303002-a2c1648500020-2412v-p-1030.html>



Tachograf cyfrowy 3.0
1381.7550303002 /
A2C1648500020 24/12V

Cena brutto	2 458,77 zł
Cena netto	1 999,00 zł
Dostępność	Produkt NIEDOSTĘPNY
Numer katalogowy	1381.7550303001 / A2C1648490020
rel	3,0

Opis produktu

Tachograf cyfrowy VDO 3.0 1381.7550303002 /
A2C1648500020 24/12V

DTCO 3.0 24/12V-ADRZ2

Alexander Dennis	Truck + Bus	A2C1648500020 (1381-7550303002)
EvoBus	Setra, MB (B2E)	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Fendt	924-939 Vario	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Fendt	900-1000 Vario	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Fiat / PSA	Ducato, Boxer, Jumper	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Ford	Transit (V184/5)	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Ford	Transit (V347/8), 2006	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Ford	Transit (V362/3, 2013)	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Ford	Transit (V362/3, 2015) [Panther]	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Hyundai	H350	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Isuzu	NQR, NPR	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Isuzu	Midbus	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Iveco	Daily S2000	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Iveco	Daily MY 2007	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Iveco	Daily MY 2012	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Iveco	Daily MY 2014	A2C1648500020 (1381-7550303002)

King Long	Bus	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Mercedes-Benz	Vito/Viano (NCV2)	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Mercedes-Benz	Vito/Viano (NCV2) 2010	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Mercedes-Benz	Sprinter (T1N+NCV3) Vito/Viano (NCV2) 2010	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Mercedes-Benz	Sprinter (T1N+NCV3)	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Mercedes-Benz	Actros 4, Antos, Arocs, Atego MY 2015	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Mitsubishi	Canter	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Nissan	Cabstar TL, Atleon TK	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Nissan	Atleon TK	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Nissan	Atleon TK (2006)	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Nissan / Renault	Atlas, Cabstar / Maxity	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Renault-Nis./GM	X62 Master, Movano; X82 Trafic, Prim., Vivaro	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Renault-Nis./GM	X83 Trafic, Prim., Vivaro	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Renault Trucks	Magnum, Kerax, Premium, Midlum	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Solaris Bus		A2C1648500020 (1381-7550303002)
Volvo	FL6	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Volvo	FE / FL (2006)	A2C1648500020 (1381-7550303002)
Volvo	FH/FM 4 (TEA2+) NonADR	A2C1648500020 (1381-7550303002)
VW	LT2	A2C1648500020 (1381-7550303002)
VW	T5	A2C1648500020 (1381-7550303002)
VW	T5 / T6	A2C1648500020 (1381-7550303002)
VW	Crafter 1 (2006-2016)	A2C1648500020 (1381-7550303002)

Wyświetlacz:	2 linie po 16 znaków każda						
Temperatura:	Pracy: -20 do 70 °C Działanie ADR: -20 do 65 °C Przechowywanie: od -40 do 85 °C						
Napięcie:	24 lub 12V DC						
Waga:	600 g (+/- 50 g)						
Zasilanie:	czuwanie: podczas pracy: max. 30 mA (12V) max. 5,0 A (12V) max. 20 mA (24V) max. 4,2 A (24V)						
Druk termiczny:	rozmiar znaku: 2,1 x 1,5 mm szerokość wydruku: 24 znaki / wiersz prędkość: ok. 15-30 mm/s IP 54						
Stopień ochrony:							
	DTCO 1.3	DTCO 1.4	DTCO 2.0*	DTCO 2.0a	DTCO 2.1	DTCO 2.2	DTCO 3.0
Negatywny wyświetlacz	—	—	—	—	—	—	✓
Konfigurowalne parametry za pośrednictwem aplikacji mobilnej	—	—	—	—	—	—	✓
Zdalny interfejs użytkownika	—	—	—	—	—	—	✓
Historia kierowcy	—	—	—	—	—	✓	✓
Dane pojazdu	—	—	—	—	—	✓	✓

Dane GPS za pomocą	—	—	—	—	✓**	✓	✓
DTCO® Geoloc							
Licznik VDO	—	—	—	✓	✓**	✓	✓
Niezależne wsparcie sygnału ruchu	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
Zasada 1 minuty	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ostrzeżenie przed upływem okresów próbnych, wygaśnięcia ważności karty	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wydruki graficzne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interfejs zdalnego pobierania do zdalnego pobierania (DLD) i SmartLink	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**
Okres odpoczynku przy wyłączonym zapłonie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zużycie zarejestrowane za pomocą DTCO® Fuelgate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Aktualizacja wersji do wersji 2.1 jest możliwa za pośrednictwem warsztatu

** Musi być aktywowany za pomocą karty aktualizacji (przy włączonym urządzeniu serwisowym)

Wyświetlacz:	2 linie po 16 znaków każda	
Temperatura:	Pracy:	-20 do 70 °C
	Działanie ADR:	-20 do 65 °C
	Przechowywanie:	-40 do 85 °C
Napięcie:	24 lub 12V DC	
Waga:	600 g (+/- 50 g)	
Zasilanie:	czuwanie:	podczas pracy:
	max. 30 mA (12V)	max. 5,0 A (12V)
	max. 20 mA (24V)	max. 4,2 A (24V)
Druk termiczny:	rozmiar znaku:	2,1 x 1,5 mm
	szerokość wydruku:	24 znaki / wiersz
	prędkość:	ok. 15-30 mm/s
Stopień ochrony:	IP 54	
	DTCO	DTCO
	1.3	1.4
	2.0*	2.0a
	2.1	2.2
	3.0	
Negatywny wyświetlacz	—	✓

Konfigurowalne parametry za pośrednictwem aplikacji mobilnej	—	—	—	—	—	—	✓
Zdalny interfejs użytkownika	—	—	—	—	—	—	✓
Historia kierowcy	—	—	—	—	—	✓	✓
Dane pojazdu	—	—	—	—	—	✓	✓
Dane GPS za pomocą DTCO® Geoloc	—	—	—	—	✓**	✓	✓
Licznik VDO	—	—	—	✓	✓**	✓	✓
Niezależne wsparcie sygnału ruchu	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
Zasada 1 minuty	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ostrzeżenie przed upływem okresów próbnych, wygaśnięcia ważności karty	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wydruki graficzne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interfejs zdalnego pobierania do zdalnego pobierania (DLD) i SmartLink	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**
Okres odpoczynku przy wyłączonym zapłonie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zużycie zarejestrowane za pomocą DTCO® Fuelgate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Aktualizacja wersji do wersji 2.1 jest możliwa za pośrednictwem warsztatu

** Musi być aktywowany za pomocą karty aktualizacji (przy włączonym urządzeniu serwisowym)